

Effektiv värme och kyla i energikrävande lokaler.
Kvalitet och trygghet. Året om.

SCANVARM 18

En god investering:
Energisnål,
A++ klassad
luft-luftvärmepump

Scanvarm 18 är en mycket energisnål värmepump, tillika luftkonditionering, för kontor samt andra typer av lokaler. Den passar mycket bra i lokaler där det krävs lite mer effekt, då pumpens höga nominella effekt gör att kapaciteten för både kyla och uppvärmning blir mycket hög. Scanvarm 18 är bra i stora och/eller effektkrävande lokaler.



SCANVARM

Scanvarm18 är en kraftig och effektiv luft-luftvärmepump, som passar bra bl a på kontor, lager och övriga företagslokaler. Pumpen kan användas för uppvärmning ned till -25°C och luftkonditionering ned till -20°C utomhustemperatur.

Den smarta temperaturmättningsfunktionen gör att pumpen kan anpassas för olika typer av lokaler med olika förutsättningar.

Scanvarm 18 är utrustad med en sju-steps fläktfunktion för optimal luftspridning av värmen respektive kylan. Svepfunktionen, både horisontalt och vertikalt, gör att luften kan sprida sig jämt över den närstående ytan vilket skapar en optimal luftrörelse under olika förutsättningar. Pumpen har även en samt en funktion för $+8^{\circ}\text{C}$ underhållsvärme.

Scanvarm18 är mycket också en energisnål, A++ klassad luftkonditionering för kontoret eller butiken.

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

Teknisk data



Modell		SCANVARM18	
Inomhusdel		SVI18	
Utomhusdel		SVO18	
Uppvärmning (-25 till +24 C°)	Värmeeffekt (nominell)	kW	1,00–6,80 (5,6)
	Energibesparing	SCOP	4,00
	Energiklass	A–E	A+
Kyla (-20 till +43 C°)	Kyleffekt (nominell)	kW	1,00–6,30 (5,3)
	Energibesparing, kyla	SEER	6,4
	Energiklass	A–E	A++
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	319 x 1018 x 230
	Vikt	kg	15
	Ljudtrycknivå (min–max)	dB (A)	34– 46
	Luftflöde (min–max)	m3/h	480-950 (7 steg)
	Nominell ström	A	0,09
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	700 x 955x 396
	Vikt	kg	49
	Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	56
	IP-klass	Kapslingsklass	IP24
	Nominell ström, max	A	14
Installationsdata	Rördimension, vätska	mm (tum)	6,35 (1/4")
	Rördimension, gas	mm (tum)	16,00 (5/8")
	Max rörlängd	m	25
	Max nivåskillnad	m	10
	Spänning	V, Fas/Hz	230, 1/50
Köldmedie		typ	R410A (1,6 kg)

+8 C
underhålls
värme



Testad till
-30 C

ScanMont
Trygghets-
Garanti i **2** år



Scanmont AB är en del av den 1984 grundade Scanoffice koncernen, det största bolaget inom import- och grosshandel av värmepumpar i Norden. Förra året levererade koncernen nära 40 000 värmepumpar till Nordens krävande marknad. Vi lagerför cirka 6000 maskiner i vårt centrallager för att kunna säkerställa snabba leveranser.

Återförsäljare



Scanmont AB
Tillfällavägen 15
433 63 SÄVEDALEN

www.scanmont.se
order@scanmont.se



Rätten till förändringar förbehålls.